

Produktblad nr. 12818.00

2019.01



ADORA® Imperia Flex U blandearmatur til køkkenvask

Krom

Betingelser for montering og brug:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer, der angives i DS 439 (Norm for vandinstallationer).

- Betjening:** 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand
- Montering:** På bordplade eller i vask. Tilgang nedefra gennem 10 mm Kombi Flex® slanger
- Udløb:** Svingbar udløbstud med luftindblander og udtræksslange
- Støjgruppe:** Gruppe 1
- Trykgruppe:** >300 kPa – angivelsen >300 kan ikke klassificeres i en trykgruppe, da tryktabet ved den forudsatte vandstrøm er større end 300 kPa. Ifølge DS439, er forudsætningen for at dimensionere installationen ved forenklet beregning derfor ikke opfyldt. Der må i stedet foretages en beregning af den aktuelle installation eller en aftapningsprøve for at sikre, at armaturet kan yde en tilstrækkelig vandmængde. (1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs)
- Vandstrøm:** 8 liter pr. minut ved 3 bar vandtryk
- Materiale:** Messing
- Regulering:** Vandstrøm: keramisk indsats
- Indikator:** Kold: C Varm: H
- Testnorm:** DS/EN817
- Godkendelse:** Godkendt til drikkevand 04/00114

Mærkning: ADORA® logo

Tilbehør: 2 stk. Kombi Flex® armaturslanger 10 mm 3/8" x 500 mm.

Monteringshul: min. 35 – max. 38 mm. Tykkelse bordplade max. 40 mm

Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabriktionsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskafer, skader efter tilkalkning.

