

Produktblad nr. 12888.00

2019.02



ADORA® Regina U blandearmatur til køkkenvask

Krom

Betingelser for montering og brug:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer der er angivet i DS 439 (Norm for vandinstallationer).

Betjening:	1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand
Montering:	På bordplade eller i vask. Tilgang nedefra gennem 10 mm Kombi Flex® slanger
Udløb:	Svingbar udløbstud med luftindblander
Støjgruppe:	Gruppe 2
Trykgruppe:	300 kPa – (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa) (1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs)
Vandstrøm:	12 liter/min v. 3 bar
Materiale:	Messing
Regulering:	Vandstrøm: keramisk indsats
Indikator:	Kold: C Varm: H
Testnorm:	DS/EN817

Godkendelse: Godkendt til drikkevand 04/00173

Mærkning: ADORA® logo

Tilbehør: 2 stk. Kombi Flex® armaturslanger 10 mm 3/8" x 500 mm.

Monteringshul: min. 32 – max. 37 mm. Bordpladetykkelse max. 42 mm

Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabrikationsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskaider, skader efter tilkalkning.

